


CARTOUCHES DE FILTRATION POUR FILTRES, FCL, FPL et FIL


Les cartouches illustrées et décrites ci-dessous sont produites avec des matériaux différents, identifiables grâce aux sigles suivants :

- **00FCL03** Cartouche filtrante avec étanchéité par écrasement, en papier plissé.
- **00FPL01** Cartouche filtrante avec étanchéité par écrasement, en toile en polypropylène.
- **00FIL01** Cartouche filtrante avec étanchéité par écrasement, en fil d'acier inox AISI 304.


En raison de l'élément de filtration en papier plissé, il est déconseillé de les utiliser en présence de vapeurs ou de condensations d'eau et d'huile. Les filtres peuvent être inspectés grâce au simple retrait d'une des deux brides des filtres.



Art.	Pour filtre art.	D Ø	D1 Ø	H	Niveau de filtration micron
00 FCL 03	FCL 1 - FCL 2 - FCL 3 FCL 1 M - FCL 2 M - FCL 3 M FCL 1 MF - FCL 2 MF - FCL 3 MF	31	10	47	5 ÷ 7



Art.	Pour filtre art.	D Ø	D1 Ø	H	Niveau de filtration micron
00 FPL 01	FPL 1 - FPL 2 - FPL 3 FPL 1 M - FPL 2 M - FPL 3 M FPL 1 MF - FPL 2 MF - FPL 3 MF	30.5	10	47	20 ÷ 30



Art.	Pour filtre art.	D Ø	D1 Ø	H	Niveau de filtration micron
00 FIL 01	FIL 1 - FIL 2 - FIL 3 FIL 1 M - FIL 2 M - FIL 3 M FIL 1 MF - FIL 2 MF - FIL 3 MF	29	10	47	100