

ACCESSOIRES POUR VENTOUSES MAXIGRIP CUPS

Les accessoires illustrés sur cette page sont adaptés pour les ventouses MAXIGRIP CUPS, décrites précédemment.

La réduction MF est adaptée à toutes les ventouses avec attache fileté femelle de 1/8" et de 1/4" gaz, elle a pour fonction d'augmenter la connexion de 1/4" ou 3/8" gaz ou NPT, femelle également, sur demande.


Celles avec filetage gaz sont réalisées en aluminium et celles avec filetage NPT en acier galvanisé.

Les adaptateurs AQ, avec bride carrée et attaches filetés mâle et femelle, réalisés en aluminium anodisé, sont adaptés aux systèmes de préhension robotisés et permettent d'installer rapidement des ventouses sur les profils prévus à cet effet employés dans le secteur AUTOMOBILE. Le joint intégré garantit l'étanchéité parfaite du vide.




RÉDUCTION MF POUR VENTOUSES VRP-VRS-VEP-VES

Art.	E	F	D Ø	d Ø	Clé	Matériel réduction	Poids g
00 08 207	14	10	G1/8"	G1/4"	17	aluminium	17.6
00 08 208	15	10	G1/4"	G3/8"	22	aluminium	31.0
00 08 329	17	12	G1/8"	1/4" NPT	17	acier	17.6
00 08 328	22	16	G1/4"	3/8" NPT	22	acier	31.0




ADAPTATEUR CARRÉ POUR VENTOUSES VRP-VRS-VEP-VES

Art.	H	E	F	D Ø	d Ø	Matériel	Poids g	O-ring pièce de rechange art.
AQ 32 1/8"	13	4.6	8.4	G1/8"	5	aluminium	11.8	00 08 214
AQ 32 1/4"	13	4.6	8.4	G1/4"	5	aluminium	13.2	00 08 214
AQ 32 3/8"	13	4.6	8.4	G3/8"	5	aluminium	15.6	00 08 214
AQ 32 1/2"	13	4.6	8.4	G1/2"	5	aluminium	17.2	00 08 214



ADAPTATEUR CARRÉ POUR VENTOUSES VRP-VRS-VEP-VES

Art.	H	E	F	D Ø	d Ø	Matériel	Poids g	O-ring pièce de rechange art.
AQS 32 1/8"	16.1	4.6	11.5	G1/8"	5	aluminium	12.2	00 08 214
AQS 32 1/4"	20.0	4.6	15.4	G1/4"	5	aluminium	13.6	00 08 214
AQS 32 3/8"	20.0	4.6	15.4	G3/8"	5	aluminium	16.2	00 08 214
AQS 32 1/2"	20.0	4.6	15.4	G1/2"	5	aluminium	17.8	00 08 214



ADAPTATEUR CARRÉ POUR VENTOUSES VRP-VRS-VEP-VES

Art.	H	E	F	D Ø	d Ø	Matériel	Poids g	O-ring pièce de rechange art.
AQ 32 1/4" F	17.9	4.6	13.3	G1/4"	11	aluminium	15.2	00 08 214
AQ 32 3/8" F	17.9	4.6	13.3	G3/8"	11	aluminium	14.1	00 08 214

